Specifikation

Denice.

Nettoindhold: 0,50 liter.

Produktbeskrivelse: Naturligt mineralvand fra Denice kilden ved Brande i Jylland

Egnet til natriumfattig kost.

Tilsigtet anvendelse: Tørstslukker.

Konsumentgruppe: Kan indtages af alle - Indeholder ikke allergener.

Brugerinstruktion: Kapslen drejes mod uret til forseglingen brydes.
Kan drikkes direkte fra flasken.

Deklaration:

Analytisk sammensætning (pr. liter):

Hydrogenkarbonat (HCO_3^-):	140	mg
Sulfat (SO_4^{--}):	3	mg
Klorid (Cl^-):	11	mg
Magnesium (Mg^{++}):	13	mg
Natrium (Na^+):	10	mg
Nitrat (NO_3^-):	< 0,5	mg
Kalium (K^+):	3	mg
Calcium (Ca^{++}):	22	mg
Tørstof ved 180° C:	150	mg
Hårdhed:	6° dH	
pH:	7,6	

Emballage:

Flaske:	PET flaske.
Kapsel:	HDPE skrue kapsel.
Etiket:	OPP etiket.
Transportemballage:	Kollifolie: LDPE Pallefolie: LDPE EUR træpalle / plast kvart palle.
Bortskaffelse:	Emballagen kildesorteres for genanvendelse. Returflaske med pant. Kast ikke emballagen i naturen.

Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdag.

Lagring og Transport:

Opbevaringsforhold:	Tørt og køligt, beskyttet mod sollys.
Distributionsforhold:	Tørt og køligt, beskyttet mod sollys.
Bemærkninger:	Må ikke oplagres eller distribueres sammen med stærkt lugtende varer.

Egenskaber og kontrol Denice - 0,50 liter PET flaske:

Parameter			Grænseværdi		Analysemetode
Mikrobiologiske:	o	Totalkim 22° C	<100 pr. ml	o	DS ISO 6222:1.2002 - Mod
	o	Totalkim 37° C	<20 pr. ml	o	DS ISO 6222:1.2002 - Mod
	o	Gær / Skimmel	<100 pr. ml	o	Lab. 3.06
	o	Coliforme	Negativ / 250 ml	o	Lab. 3.18
	o	E. coli	Negativ / 250 ml	o	Lab. 3.18
	o	Ps. Aeruginosa	Negativ / 250 ml	o	ISO 16266
Kemiske:	o	Hydrogenkarbonat	140 mg/l	o	DS/EN ISO 9963-1:1996
	o	Sulfat	3 mg/l	o	DS 10304-1:2009
	o	Klorid	11 mg/l	o	DS 10304-1:2009
	o	Magnesium	13 mg/l	o	IPC / MS
	o	Natrium	10 mg/l	o	IPC / MS
	o	Nitrat	< 0,5 mg/l	o	DS/EN ISO 13395:1997
	o	Kalium	3 mg/l	o	IPC / MS
	o	Calcium	22 mg/l	o	IPC / MS
	o	Tørstof ved 180° C	150 mg/l	o	DS 204:1980
	o	Jern	<0,01 mg/l	o	Lab. 2.01
	o	Mangan	<0,005 mg/l	o	Lab. 2.02
	o	Nikkel	0,1 mg/l	o	IPC / MS
	o	Flour	<0,1 µg/l	o	IPC / MS
Fysiske:	o	pH	7,6	o	Lab. 2.12 / 2.18
	o	Konduktivitet	240 µs/cm	o	Lab. 2.13 / 2.18
	o	Hårdhed	6° dH	o	DS 250:1973

Bemærkninger:

Produceret af:

Aqua d'or mineral water a/s
Solsortevej 15, Fasterholt
DK-7330 Brande
Tel.: +45 96 29 12 00
www.aquador.dk